

**КАТАЛОГИЗАЦИЯ ОДНОТОМНОГО ИЗДАНИЯ
В АБИС «ОРАС-Global»
Инструкция**

СОДЕРЖАНИЕ

1	НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	2
2	НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.....	2
3	ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.....	2
4	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	2
5	ОПИСАНИЕ РАБОТЫ	3
	Начало создания записи	3
	Поле 010 (Международный стандартный номер книги (ISBN)).....	3
	Поле 100 (данные общей обработки).....	3
	Поле 101 (язык документа).....	4
	Поле 102 (страна публикации или производства).....	4
	Поле 105 (поле кодированных данных: текстовые материалы, монографические)	4
	Поле 106 (кодированные данные: форма документа).....	5
	Поле 200 (заглавие и сведения об ответственности).....	5
	Поле 205 (сведения об издании)	5
	Поле 210 (публикация, распространение и др.)	6
	Поле 215 (количественная характеристика)	6
	Поле 225 (серия)	7
	Поле 300 (общие примечания)	7
	Поле 320 (примечания о наличии в документе библиографии / указателя)	7
	Поле 327 (примечание о содержании)	8
	Поле 330 (аннотация)	8
	Поле 333 (примечания об особенностях распространения и использования).....	9
	Поле 422 (издание, к которому относится приложение)	9
	Поле 423 (издается в одной обложке вместе с...)	10
	Поле 454 (оригинал)	10
	Поле 464 (аналитический уровень).....	10
	Поле 510 (параллельное заглавие)	11
	Поле 512 (заглавие с обложки).....	11
	Поле 517 (другие варианты заглавия).....	11
	Поле 600 (имя лица как предмет).....	11
	Поле 601 (наименование организации как предмет).....	11
	Поле 606 (наименование темы как предмет).....	12
	Поле 607 (географическое наименование как предмет)	12
	Поле 610 (неконтролируемые предметные термины).....	12
	Поле 686 (индексы других классификаций).....	12
	Поле 701 (имя лица – альтернативная интеллектуальная ответственность).....	12
	Поле 702 (имя лица – вторичная интеллектуальная ответственность)	13
	Поле 710 (наименование организации – первичная интеллектуальная ответственность)	13
	Поле 711 (наименование организации – альтернативная интеллектуальная ответственность).....	13
	Поле 712 (наименование организации – вторичная интеллектуальная ответственность)	14
	Поле 801 (источник записи)	14
	Поле 899 (данные о местонахождении).....	14
	Завершение создания записи.....	15

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая инструкция является одним из основных документов, устанавливающим общие требования и правила формирования библиографических записей (БЗ) в электронных каталогах (ЭК) на базе автоматизированной библиотечно-информационной системе (АБИС) «ОРАС-Global». Правила настоящей инструкции обязательны к применению всеми сотрудниками Государственного бюджетного учреждения культуры «Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова» (ГБУК КеМОНБ им. В.Д. Федорова), создающих полные БЗ в ЭК в АБИС «ОРАС-Global».

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

2.1 ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».

2.2 ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления».

2.3 ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления».

2.4 ГОСТ 7.59-2003 «Индексирование документов. Общие требования к систематизации и предметизации».

2.5 ГОСТ Р 7.0.66-2010 «Индексирование документов. Общие требования к координатному индексированию».

2.6 Российские правила каталогизации.

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей инструкции используются следующие определения и сокращения:

3.1 **библиографическая запись (БЗ)** – элемент библиографической информации, фиксирующий в документальной форме сведения о документе, позволяющий его идентифицировать, раскрыть его состав и содержание в целях библиографического поиска.

3.2 **электронный каталог (ЭК)** – машиночитаемый библиотечный каталог, работающий в реальном режиме времени; составная часть справочно-библиографического аппарата (СБА); центральное звено автоматизированной библиотечно-информационной системы (АБИС).

3.3 **АБИС** – автоматизированная библиотечно-информационная система.

3.4 **СБА** – справочно-библиографический аппарат.

3.5 **ISBN** – Международный стандартный номер книги.

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В настоящей инструкции представлены общие требования и правила составления библиографической записи на однотомное (одночастное) издание: набор областей и элементов БЗ, последовательность их расположения, наполнение и способ представления элементов в АБИС «ОРАС-Global».

Инструкция распространяется на описания документов, вновь поступающих в библиотечный фонд ГБУК КеМОНБ им. В.Д. Федорова. Инструкция не обязательна на описания документов из ретроспективной части фонда библиотеки (применяется *упрощенная* инструкция).

5 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Начало создания записи

Перед началом каталогизации осуществляем проверку на дублетность каталогизируемого документа в базе данных.

После того как мы удостоверимся, что данного документа нет ни в одной из доступных баз, можно начать каталогизацию.

В левом фрейме нажимаем кнопку «Новая запись». На экране будет выведен список доступных листов ввода.

Если в процессе анализа документа мы выяснили, что перед нами однотомное книжное издание, помечаем лист ввода «Книги. Однотомное издание» и нажимаем на кнопку «Локализовать запись».

На экран будет выведен лист ввода для однотомных изданий. В нем уже определены ряд полей и некоторые из них заполнены по умолчанию.

Поле 010 (Международный стандартный номер книги (ISBN))

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

- подполе \$a (международный стандартный номер книги (ISBN)) - указывается номер ISBN. Подполе \$a не повторяется. Если в издании больше одного ISBN, необходимо повторить поле 010 и во втором вхождении в поле в подполе \$a указать другой ISBN. Для того чтобы повторить поле воспользуемся «Меню для работы с полями и индикаторами» - подведем курсор к полю 010, нажмем левую кнопку мыши, в появившемся меню выберем пункт «Повторить поле». Повторять поле можно столько раз, сколько это необходимо;

- подполе \$b (уточнения) – приводятся сведения о переплете (в пер.; в пер., суперобложка). Если документ в обложке, сведения не приводятся;

- подполе \$9 (тираж) – указываются сведения о тираже (без единицы измерения).

Пример 010 ## \$a978-5-58545-163-2\$bв пер.\$92000

Поле 100 (данные общей обработки)

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

Поле частично заполнено по умолчанию. Нам нужно заполнить год издания, код целевого назначения, код правительственной публикации. Для этого позиционируем курсор в поле 100 и в меню с подполями кликнем \$a. К каждой позиции этого подполя прикреплен справочный файл, который выйдет на экран.

Нужно заполнить следующие элементы «Дата публикации 1», «Дата публикации 2», «Код целевого назначения», «Код правительственной публикации» и нажать кнопку «Далее». В раздел «Дата публикации 1» вводим год издания документа, в разделе «Дата публикации 2» автоматически проставляются 4 пробела (####).

В разделах «Код целевого назначения», «Код правительственной публикации» отмечаем необходимый код.

Далее нажимаем кнопку «Записать». Вся введенная информация будет внесена в указанные позиции подполя \$a поля 100.

Поле 101 (язык документа)

Поле заполнено автоматически для документов на русском языке и не являющихся переводом с языка оригинала. Если русский язык не является основным текстом документа, либо документ является переводом, необходимо отредактировать индикаторы и содержание подполей.

Редактирование индикаторов через справочный файл осуществляется с помощью меню работы с полями и индикаторами. Это меню появляется следующим образом: курсор мыши устанавливается на номере поля, нажимается левая кнопка мыши.

- подполе \$a (язык текста, звукозаписи и т.д.) – указывается код языка, на котором издана книга. Для этого позиционируем курсор в поле 101 и в меню с подполями кликнем \$a. Далее в отрывшемся экране выбираем код необходимого языка и нажимаем кнопку «Записать». Если документ издан сразу на нескольких языках, необходимо добавить повторяющееся подполе \$a. Для этого второй раз выбираем в меню с подполями \$a и повторяем те же действия для другого языка.

- подполе \$c (язык оригинала, если документ является переводом) - указывается код языка аналогично как в подполе \$a;

- подполе \$d (язык резюме). Если документ содержит несколько резюме на разных языках, через меню с подполями повторяем подполе \$d столько раз, сколько это необходимо с указанием кодов языков.

Примеры 101 0# \$arus
 101 0# \$arus\$aeng\$afre
 101 1# \$arus\$ceng\$deng

Поле 102 (страна публикации или производства)

Поле заполнено автоматически для документов, изданных в Российской Федерации. Если документ издан в другой стране необходимо отредактировать поле.

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

- подполе \$a (страна публикации) - указывается код страны, где был издан документ. Для этого позиционируем курсор в поле 102 и в меню с подполями кликнем \$a. Далее в открывшемся экране выбираем код необходимой страны и нажимаем кнопку «Записать».

Пример 102 ## \$aBY

Поле 105 (поле кодированных данных: текстовые материалы, монографические)

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

- подполе \$a заполняется аналогично подполю \$a поля 100 через справочный файл. Нужно заполнить следующие позиции «Коды иллюстраций», «Коды формы содержания», «Коды конференции», «Индикатор юбилейного издания», «Индикатор указателя», «Код литературного жанра».

В позиции «Коды иллюстраций» выбираем необходимый код, в позиции «Коды формы содержания» устанавливается код содержания. Если ни один из приведенных кодов не соответствует виду каталогизируемого документа устанавливается код «z» - другой тип содержания, в позиции «Код литературного жанра» проставляется код только тогда, когда издание является литературным произведением. В остальных случаях отмечается код «|» - элемент данных не используется.

Пример 105 ## \$aa###z###000|y

Поле 106 (кодированные данные: форма документа)

Поле заполнено автоматически для документов с обычной печатью, не являющихся рукописями, микрофишами, электронными ресурсами и т.п.

Пример 106 ## \$ar

Поле 200 (заглавие и сведения об ответственности)

Индикатор 1: 1 (заглавие является точкой доступа)

Индикатор 2: # (не определен)

- подполе \$a (основное заглавие) – приводится основное заглавие. Если в документе больше одного заглавия (например, несколько произведений одного автора), подполе \$a необходимо повторить для каждого заглавия при помощи меню с подполями;

- подполе \$d (параллельное заглавие) – содержит основное заглавие на другом языке или в другой графике, повторяется для каждого параллельного заглавия;

- подполе \$e (сведения, относящиеся к заглавию) - повторяется для каждого последующих сведений, относящихся к заглавию;

- подполе \$f (первые сведения об ответственности) - указывается имя автора. Если авторов несколько, они приводятся через запятую. В том случае, если документ не авторский, имеется только учреждение, ответственное за издание, составитель, редактор и т.п. в подполе \$f приводятся наименование возглавляющей организации и ее структурного подразделения (через запятую), и далее, через запятую, – наименование учреждения, ответственного за издание). Подполе \$f не повторяется. Сведения указывают в том виде, как они приведены в издании;

- подполе \$g (последующие сведения об ответственности) – приводятся остальные сведения об ответственности. Для каждой группы сведений подполе \$g повторяется, внутри каждой группы сведения отделяются запятой. (Наименование возглавляющей организации и ее структурного подразделения (через запятую), наименование учреждения, ответственного за издание, редакторы, составители, переводчики и т.п.);

- подполе \$i (зависимое заглавие);

- подполе \$z (язык параллельного заглавия) - обязательное подполе, при наличии параллельного заглавия. Указывается код языка аналогично тому, как выбирается код языка в поле 105.

Если сведения, которые приводятся в поле 200 взяты не с титульного листа, они заключаются в квадратных скобки.

Примеры 200 1# \$aДым\$aNовь\$eповести\$fИ. С Тургенев\$gпримеч. А. Чичерина
200 1# \$aМатематика\$eучебник для вузов\$fА. П. Иванов, Н. А. Киселев, В. В. Жиров\$gХарьковский политехнический университет, Кафедра высшей математики\$gред.: П. Т. Земляной, Н. З. Аскольдова
200 1# \$aВсеобщая история менеджмента\$dThe comprehensive history of management\$f[И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге]\$gпод общ. ред. И. И. Мазура, В. Д. Шапиро\$zeng

Поле 205 (сведения об издании)

Поле содержит сведения об отличии данного издания от других изданий того же произведения.

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

- подполе \$a (сведения об издании) – содержит информацию, имеющуюся на титульном листе документа и идентифицирующую его с точки зрения издания. Сведения приводят в той формулировке и последовательности как приведено в источнике. Порядковый номер записывают арабскими цифрами с добавлением окончания.

Пример 205 ## \$a2-е издание, стереотипное

Поле 210 (публикация, распространение и др.)

Индикатор 1:

– Не применимо / Наиболее ранний из имеющихся издателей

0 – Промежуточный издатель

1 – Текущий или наиболее поздний издатель

Индикатор 2:

– Документ произведен в определенном количестве экземпляров

1 – Документ не является опубликованным и широко распространяемым

Техника заполнения этого поля аналогична заполнению полю 200.

- подполе \$a (место издания) - указывается наименование города или местности, где документ был опубликован. Если место издания неизвестно, в подполе \$a приводится – [Б.(пробел) и.]. Подполе повторяется для каждого места издания, указанного в документе. Можно указать только одно место издания с добавлением [и др.] в квадратных скобках;

Пример 210 ## \$a[Б. и.]

- подполе \$c (имя издателя, распространителя) - указывается издательство, издающая организация в том виде, как они приведены на титульном листе. Если имя издателя неизвестно, в подполе \$c приводится - [б.(пробел)и.] Подполе повторяется для каждого имени издателя, указанного в документе;

- подполе \$d (дата издания, распространения). При отсутствии года приводят приблизительный год в квадратных скобках.

- подполе \$g (имя изготовителя) – содержит имя печатника или наименование типографии. Подполе обязательное, если в документе не указаны имя издателя, распространителя (\$c);

- подполе \$e(место изготовления) – где документ был изготовлен.

Примеры 210 ## \$aМосква\$cСтройиздат\$d2007

210 ## \$aКемерово\$c[б. и.]\$d2007\$gНовокузнецкий

полиграфкомбинат\$eНовокузнецк

Поле 215 (количественная характеристика)

Поле содержит сведения об объеме, размере, иллюстрациях и сопроводительном материале. Поле заполняется аналогично полям 200, 205, 210.

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

- подполе \$a (объем) - указывается фактическое количество страниц. Непронумерованные страницы, если таковые имеются в начале книги и в конце, суммируются и приводятся в квадратных скобках после указания пронумерованных страниц. Если в документе имеются иллюстрации, помещенные на отдельных пронумерованных листах, листы просчитываются, и сведения о них приводятся в квадратных скобках в подполе \$a;

- подполе \$c (сведения об иллюстрациях) – приводится информация о наличии иллюстраций, включенных в нумерацию страниц;
- подполе \$d (размеры) - указывается размер в сантиметрах, без обозначения единицы измерения;
- подполе \$e (сопроводительный материал) – содержит краткое описание материала, сопровождающего документ. Сведения об объеме, размерах сопроводительного материала также приводятся в подполе \$e.

Пример 215 ## \$a63, [5] с., [8] л. ил. \$ил. \$d20 \$e1 электронный оптический диск (CD-ROM) : цв. ; 12 см., в контейнере

Поле 225 (серия)

Поле повторяется, если документ входит в более чем в одну серию. Повторять поле можно столько раз, сколько это необходимо. В первом вхождении в поле приводится серия, указанная на титульном листе.

Индикатор 1: 1 (нет установленной формы заглавия серии)
Индикатор 2: # (не определен)

- подполе \$a (основное заглавие серии) - указывается основное заглавие серии в той форме, в которой оно представлено в документе;
- подполе \$d (параллельное заглавие серии);
- подполе \$e (сведения, относящиеся к заглавию);
- подполе \$i (наименование подсерии)
- подполе \$f (сведения об ответственности);
- подполе \$v (обозначение тома) приводится номер выпуска серии.

Пример 215 1# \$aОбразование в современном мире \$fИнститут проблем образования \$iВысшее профессиональное образование \$vвып. 5

Поле 300 (общие примечания)

Поле содержит примечания к областям и элементам описания, к изданию в целом. Поле 300 может повторяться для записи примечаний различного вида. Каждое примечание вводится в отдельном поле. Повторять поле можно столько раз, сколько это необходимо.

Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)

- подполе \$a (текст примечания).

Примеры 300 ## \$aПосвящается 60-летию Великой Победы
300 ## \$aТекст парал.: рус., англ.

Поле 320 (примечания о наличии в документе библиографии / указателя)

Поле 320 может повторяться для записи нескольких примечаний о библиографии и различных указателях. Сведения о каждом отдельном указателе приводятся в новом поле. Повторять поле можно столько раз, сколько это необходимо.

Индикатор 1: # (не определен)
Индикатор 2: # (не определен)

- подполе \$a (текст примечания).

Примеры 320 ## \$aБиблиография: с. 263-265 (100 названий)
320 ## \$aИменной указатель: с. 263-265

Поле 327 (примечание о содержании)

Индикатор 1:

- # – не определено (используется, если поле является структурированным)
- 0 - примечание о содержании не является полным
- 1 - примечание о содержании является полным
- 2 - примечание о содержании является частичным

Индикатор 2:

- # - примечание представлено в неструктурированном виде
- 1 - примечание представлено в структурированном виде

- подполе \$a (текст примечания, повторяется для отражения содержания каждой составной части документа)

- подполе \$b (название раздела: уровень 1);
- подполе \$c (название раздела: уровень 2);
- подполе \$d (название раздела: уровень 3);
- подполе \$e (название раздела: уровень 4);
- подполе \$f (название раздела: уровень 5);
- подполе \$g(название раздела: уровень 6);
- подполе \$h (название раздела: уровень 7);
- подполе \$i (название раздела: уровень 8);
- подполе \$p (диапазон страниц или номер первой страницы раздела).

Если примечание о содержании является неструктурированным (инд.2 = #), текст примечания полностью приводится в подполе \$a, включая необходимую пунктуацию, и остальные подполя не используются; при необходимости подполе \$a повторяется. Если примечание является структурированным (инд.2 = 1), подполе \$a не используется; используются любые другие подполя.

Примеры

Пример примечания о содержании, являющегося полным (индикатор 1 = 1), не структурированным

327 1# \$aСодержание: Скерцо № 1 ; Полька ; Мазурка № 2 ; Жаворонок ; Исламей ; Восточная фантазия ; В саду ; Мазурка № 4 ; Ноктюрн №

Пример примечания, представленного в структурированном виде, где подполе \$b-название (главы/раздела) с указанием страниц в подполе \$p. В повторяющемся поле указывается название другой главы документа

327 #1 \$bЭтюды\$p40-47

327 #1 \$bНоктюрны\$p47-57

Пример примечания, представленного в структурированном виде, где \$b-название раздела, \$c-название подраздела, \$d-название еще более мелкого подраздела с указанием диапазона страниц \$p

327 #1\$bЭтюды\$cЭтюды Шопена\$p42-47\$dЭтюд № 19\$p46-47

Поле 330 (аннотация)

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

- подполе \$a (текст аннотации).

Пример 330 ## \$aНастоящее издание представляет собой всесторонний обзор современной литературы.

Поле 333 (примечания об особенностях распространения и использования)

Поле содержит информацию о пользователях или о предполагаемой аудитории, на которую рассчитан документ, в том числе примечание о знаке информационной продукции (в соответствии с требованиями Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию») или ограничении в использовании (в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»)

Индикатор 1 : # (не определен)

Индикатор 2 : # (не определен)

- подполе: \$a - текст примечания.

Примеры 333 ## \$a16+

333 ## \$aВыдача и доступ к данному изданию в библиотеке ограничен (см. ФЗ №114 от 25.07.2002 г. и "Федеральный список экстремистских материалов")

Поле 421 (приложение)

Поле применяется для связи каталогизируемого документа с его приложением.

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: 0 (не формировать примечание)

С помощью подполя \$1 (данные связи) в поле 421 встраивается поле 200, где в подполе \$a (основное заглавие) вводится заглавие приложения и встраивается поле 215, где приводятся количественные характеристики приложения.

Пример 421 #0 \$12001#\$aСправочник цен на изделия\$1215##\$a16 с.\$d12

Поле 422 (издание, к которому относится приложение)

Поле используется для связи каталогизируемого приложения с изданием, к которому оно относится.

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: 0 (не формировать примечание)

С помощью подполя \$1 (данные связи) в поле 422 встраивается поле 200, где в подполе \$a (основное заглавие) вводится заглавие документа, к которому относится приложение.

Пример 200 1# \$aПошаговая обучающая система\$еприложение к книге «Самоучитель Microsoft Windows XP»

422 #0 \$12001#\$aСамоучитель Microsoft Windows XP

Поле 423 (издается в одной обложке вместе с...)

Содержит данные о произведениях разных авторов, помещенных в сборнике без общего заглавия.

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: 0 (не формировать примечание)

С помощью подполя \$1 (данные связи) в поле 423 встраиваются поля:

- 200, где в подполе \$a (основное заглавие) вводится заглавие произведения;

- 210, в подполе \$a указывается место издания, в подполе \$d – год издания;

- 215, в подполе \$a дается указание на страницы;

- 700, где приводится автор произведения (см. правила заполнения соответствующих

полей).

Пример 200 1# \$aНенависть\$ебелогвардейский роман\$fП. Н. Краснов
 423 #0 \$12001#\$aЗаписки кавалериста\$fН. С. Гумилев\$1210##\$aМосква
 \$d2005\$1215##\$aС. 340-500\$1700#1\$aГумилев\$bН. С.

Поле 454 (оригинал)

Поле применяется для связи каталогизируемого документа, который является переводом, с его оригиналом и организации точек доступа к заглавию оригинала с его выходными данными.

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: 0 (не формировать примечание), т.к. примечание об издании, с которого сделан перевод, содержится в поле 300.

С помощью подполя \$1 (данные связи) в поле 454 встраиваются поля:

- 200, где в подполе \$a (основное заглавие) вводится заглавие произведения;

- 700, где приводится автор произведения (см. правила заполнения соответствующих

полей);

Пример 200 1#\$aИстория географических карт\$fЛлойд Арнольд Браун
 300 ##\$aЗаглавие и автор оригинала: The story of mars / Lloyd A. Brown
 454 #0\$12001#\$aThe story of mars\$fLloyd A. Brown\$1700#1\$aBrown\$bL.
 A.\$gLloyd A

Поле 464 (аналитический уровень)

Поле содержит данные о произведениях одного автора (коллектива авторов) или произведениях разных авторов, помещенных в сборнике, имеющем общее заглавие.

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: 0 (не формировать примечание)

С помощью подполя \$1 (данные связи) в поле 464 встраиваются поля:

- 200, где в подполе \$a (основное заглавие) вводится заглавие произведения;

- 700, где приводится автор произведения (см. правила заполнения соответствующих

полей);

Пример 200 1# \$aЧерная легенда\$едрузья и недруги Великой степи\$fЛев Гумилев

327 ## \$a 327 1#\$aВ книге также: в приложении: Панорама мнений: [выдержки из различных источников, характеризующие отношение к России, русским и степным народам Евразии]

464 #0 \$12001#\$aПанорама мнений\$e[выдержки из различных источников, характеризующие отношение к России и степным народам Евразии]

Поле 510 (параллельное заглавие)

Индикатор 1: 1 (является точкой доступа)

Индикатор 2: # (не определен)

- подполе \$a (параллельное заглавие);

- подполе \$z (язык заглавия) - обязательное подполе. Указывается код языка аналогично тому, как выбирается код языка в поле 105.

Пример 200 1# \$aВсеобщая история менеджмента\$dThe comprehensive history of management\$f[И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге]\$zeng

510 1# \$aThe comprehensive history of management\$zeng

Поле 512 (заглавие с обложки)

Индикатор 1: 1 (является точкой доступа)

Индикатор 2: # (не определен)

- подполе \$a (заглавие обложки)

Пример 200 1# \$aВсеобщая история менеджмента\$f[И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге]

300 ## \$aНа обложке: The comprehensive history of Management

512 1# \$aThe comprehensive history of management

Поле 517 (другие варианты заглавия)

Индикатор 1: 1 (является точкой доступа)

Индикатор 2: # (не определен)

- подполе \$a (вариант заглавия (без сведений, относящихся к заглавию))

Примеры 200 1# \$aЧуродейство, или Экономика в картинках\$fН.А. Репина

517 1# \$aЭкономика в картинках

200 1# \$aГеометрия. Стереометрия\$еучебник\$fА.П. Киселев

517 1# \$aСтереометрия

Поле 600 (имя лица как предмет)

Поле содержит в форме точки доступа имя лица, являющегося одним из объектов рассмотрения в документе.

Поле 601 (наименование организации как предмет)

Поле содержит в форме точки доступа наименование организации, являющейся

Поле 606 (наименование темы как предмет)

Поле содержит слово или словосочетание, отражающее содержание документа, представленное в форме точки доступа.

Поле 607 (географическое наименование как предмет)

Поле содержит название географического объекта, являющегося одним из предметов рассмотрения в документе, представленное в форме точки доступа.

Поле 610 (неконтролируемые предметные термины)

Поле содержит в форме точки доступа ключевые слова.

Поле 686 (индексы других классификаций)

Поле содержит полный индекс ББК

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

- подполе \$a (полный индекс ББК);
- подполе \$v (издание) - указывается выпуск таблиц ББК, к которому относится индекс). LBC/RL – издание для областных библиотек;
- подполе \$2 (код системы) - указывается код системы классификации rubbk (Библиотечно-библиографическая классификация).

Индексы ББК, разделенные знаком «+», записываются в отдельные повторения поля 686. Для того чтобы повторить поле воспользуемся «Меню для работы с полями и индикаторами».

Пример 686 ## \$a84P7(2P-4Кем)\$vLBC/RL\$2rubbk

Поле 700 (имя лица – первичная интеллектуальная ответственность)

Поле используется для создания точки доступа на имя первого автора (при выводе на печать соответствует основной библиографической записи под заголовком, содержащим имя лица). Поле не повторяется.

Редактирование индикаторов через справочный файл осуществляется с помощью меню работы с полями и индикаторами.

- подполе \$a (начальный элемент ввода);
- подполе \$b (часть имени, кроме начального элемента ввода) – содержит личные имена (не фамилии) и другие присвоенные имена в инициальной форме;
- подполе \$g (расширение инициалов личного имени) - полная форма личного имени;
- подполе \$c (дополнения к именам, кроме дат);
- подполе \$d (римские цифры);
- подполе \$f (даты).

Примеры 700 #1 \$aПузырев\$bВ. Н.\$gВасилий Николаевич
 700 #0 \$aПетр\$dI\$симператор\$f1672-1725

Поле 701 (имя лица – альтернативная интеллектуальная ответственность)

Поле используется для создания точки доступа на соавтора (при выводе на печать соответствует добавочной библиографической записи под заголовком, содержащим имя лица). Поле повторяется для каждого последующего соавтора

Редактирование индикаторов и заполнение подполей аналогично предыдущему полю 700.

Поле 702 (имя лица – вторичная интеллектуальная ответственность)

Поле содержит в форме точки доступа имя лица, имеющего вторичную интеллектуальную ответственность (редактор, составитель, художник и т.д.).

Редактирование индикаторов осуществляется аналогично предыдущим полям - 700 и 701.

- подполя \$a, \$b, \$g заполняются аналогично предыдущим полям – 700 и 701;
- подполе \$4 (код отношения) – код, используемый для указания взаимосвязи между лицом, указанным в поле и каталогизируемым документом Подполе обязательное, если лицо, указанное в поле, не является автором документа (т.е. отсутствие подполя \$4 определяет, что лицо, указанное в поле, является автором). Для того, чтобы проставить код отношения, позиционируем курсор в поле 702, и в верхней части формы каталогизации, где появляется перечень всех подполей, кликаем \$4. Далее в отрывшемся экране выбираем необходимый код и нажимаем кнопку «Записать». Подполе повторяется, если лицо, указанное в поле, наделено различного рода ответственностью по отношению к каталогизируемому документу (например, одновременно является редактором текста и составителем). Для этого второй раз выбираем в меню с подполями \$4 и повторяем те же действия для другого кода.

Примеры 702 #1 \$aФрянов\$bВ. Н.\$gВасилий Николаевич\$4220
 702 #1 \$aИванова\$bА. И.\$gАнна Ивановна\$4220\$4340

Поле 710 (наименование организации – первичная интеллектуальная ответственность)

Поле содержит наименование организации, для которой определен статус первичной ответственности по отношению к каталогизируемому документу, в форме точки доступа. Поле используется в случае, если основной точкой доступа в записи является заголовок, содержащий наименование организации. Поле не может присутствовать в записи, где есть поле 700 или поле 720, так как запись может иметь только одну точку доступа с первичной ответственностью. Поле не повторяется.

Редактирование индикаторов через справочный файл осуществляется с помощью меню работы с полями и индикаторами.

- подполе \$a (начальный элемент ввода);
- подполе \$b (структурное подразделение организации);
- подполе \$c (идентифицирующий признак);
- подполе \$d (порядковый номер временной организации и/или порядковый номер ее части);
- подполе \$e(место проведения временной организации);
- подполе \$f (дата проведения временной организации).

Примеры 710 02 \$aКемеровский государственный университет
 710 12 \$a«Новые материалы и технологии», научно-техническая
 конференция\$f2005\$eМосква

Поле 711 (наименование организации – альтернативная интеллектуальная ответственность)

Поле содержит наименование организации, для которой определен статус альтернативной ответственности по отношению к каталогизируемому документу; наименование организации представлено в форме точки доступа. Если основная точка доступа в библиографической записи создается на наименование организации, то статус альтернативной ответственности определяется для второй и последующих организаций,

являющихся авторами каталогизируемого документа, наименования которых используются как точки доступа. Если основная точка доступа в библиографической записи создается на заглавие, то статус альтернативной ответственности определяется для всех организаций - авторов каталогизируемого документа, наименования которых используются как точки доступа. Если основная точка доступа в библиографической записи создается на имя лица, то все организации, несущие ответственность, для которых требуется создание точек доступа, записываются в поле 712.

Редактирование индикаторов и заполнение подполей аналогично предыдущему полю 710.

Поле 712 (наименование организации – вторичная интеллектуальная ответственность)

Поле содержит наименование организации, для которой определен статус вторичной ответственности по отношению к каталогизируемому документу; наименование организации представлено в форме точки доступа. Повторяется для каждой организации, несущей вторичную ответственность.

Редактирование индикаторов осуществляется аналогично предыдущим полям - 710 и 711.

- подполя \$a, \$b, \$c заполняются аналогично предыдущим полям – 710 и 711;
- подполе \$4 (код отношения). Подполе заполняется аналогично подполю \$4 в 702 поле. Если взаимосвязь между организацией, указанной в поле и каталогизируемым документом не известна, указывается код 570.

Пример 712 02 \$aКемеровский государственный университет\$bИсторический
Факультет\$4570

Поле 801 (источник записи)

Поле содержит указание на источники записи, к которым относятся: организация, создающая данные; организация, преобразующая данные в машиночитаемую форму; организация, модифицирующая первоначальные записи / данные; организация, распространяющая записи.

При создании новой записи поле заполняется автоматически.

Так как мы сразу каталогизируем документ в машиночитаемой форме, то приводятся два поля 801 с одинаковыми подполями.

Поле 899 (данные о местонахождении)

Поле содержит данные о местонахождении экземпляров каталогизируемого документа. Повторяется по количеству экземпляров.

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

- подполе \$a (местонахождение) - система автоматически поставяет сиглу библиотеки «Кемеровская ОНБ»;
- подполе \$b (наименование фонда или коллекции) - место хранения документа (отдел, подразделение);
- подполе \$h (классификационная часть шифра) - первые 2 цифры индекса ББК;
- подполе \$j (полочный индекс ББК);
- подполе \$i (авторский знак);
- подполе \$p (штрихкод);
- подполе \$x (инвентарный номер);
- подполе \$y (номер записи в КСУ);
- подполе \$z (поставщик) - указывается источник поступления документа;

- подполе \$9 (цена) – приводится цена документа в формате 00,00.

Пример 899 ##\$aКемеровская ОНБ\$bОтделение гуманитарных
знаний\$h65\$j65.49\$iC30\$p346082\$x3/757183\$y2010/12\$zНекоммерческий фонд
"Пушкинская библиотека"\$9404,03

Завершение создания записи

Все необходимые поля заполнены. Нажимаем кнопку «**Записать**». В результате на экран выведен закаталогизированный документ в проверочном формате RUSMARC.

Для проверки документа можно просмотреть его в формате «библиографическое описание». Для этого нужно выбрать формат вывода «**Биб.описание**» и нажать на кнопку «**Показать**».

Далее нажать кнопку «**Запись готова**». Создание библиографической записи в Электронном каталоге завершено.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

1 РАЗРАБОТАНА

Должность	ФИО	Подпись	Дата
Главный библиотекарь	Клабукова Н.А.		

2 КОНСУЛЬТАНТЫ

Должность	ФИО	Подпись	Дата
Заведующий отделом «Центр комплектования и каталогизации»	Чухонцева Н.В.		

3 СОГЛАСОВАНА

Должность	ФИО	Подпись	Дата
Заместитель директора по библиотечной работе	Юрченко Я.Г.		

4 ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ со дня утверждения директором «___» _____ 20 __ г.

5 СПИСОК РАССЫЛКИ

Контрольные экземпляры:

- Заведующий отделом «Центр комплектования и каталогизации» (ЦКК)

Учтенные копии:

- Главный библиотекарь по электронной каталогизации отдела ЦКК;
- интрасайт КемОНБ им. В.Д. Федорова (электронная копия).